

Трактори Agrotac серії 600

Трактори Agrotac серії 600 спроектовані спеціально для споживачів, яким потрібні важкі надійні трактори. Ці трактори прості в обслуговуванні і експлуатації, практичні в розташуванні органів керування та функціональні і здатні виконувати широкий спектр сільськогосподарських робіт.



Технічні характеристики тракторів Agrotac серії 600

Загальні дані	Agrotac	
	Agrotac 610	Agrotac 620
Розміри та маса		
Довжина, мм	4264	4324
Ширина (min/max), мм	2170/2670	2216/2424
Висота (максимальна), мм	2977	2810
Колісна база, мм	2750	
Колія по переднім колесам (min/max), мм	1826/1944	1826/1944
Колія по заднім колесам (min/max), мм	1794/1802	1794/1802
Шини передніх коліс	480/70R38	480/70R38
Шини задніх коліс	520/70R38	520/70R38
Дорожній просвіт, мм	500	530
Маса, кг	5450	5700
Гідронавісна система		
Продуктивність гідронасосів, л/хв	68	
Вантажопідйомність на осі шарнірів нижніх тяг, кгс	5400	

Трактори Agrotac

Загальні дані	Agrotac	
	Agrotac 610	Agrotac 620
Двигун		
Тип двигуна	дизельний	
Марка	1000.6 WTI TIER III A	
Система керування двигуном	електронне з рециркуляцією газів	
Повітряний фільтр	сухий подвійний елемент та самовидалення пилу	
Система впорскування	турбоінтеркулер	
Система охолодження	рідинна	
Робочий об'єм двигуна, см ³	6000	
Кількість циліндрів	6	
Номінальна потужність, кВт/к.с.	103/140	122/165
Максимальна потужність (2000/25CE) на тяговому кріюку, кВт/к.с.	122/165	146/195
Максимальний крутний момент, Н·м	599	659
Коефіцієнт запасу крутного моменту, %	22	27
Частота обертання при максимальному крутному моменті, об/хв	1600	
Частота обертання при максимальній потужності, об/хв	2300	
Ємність паливного бака, л	240	
Трансмісія		
Коробка передач	механічна	
Муфта зчеплення	дискова з гідростатичним керуванням	
Максимальна швидкість руху, км/год	40	
Кількість передач вперед	16	
Кількість передач назад	12	
Вал відбору потужності		
Задній	багатодискова муфта у масляній ванні з незалежним приводом	
Число обертів, об/хв	540/1000	
Система рульового керування		
Тип системи рульового керування	з незалежним насосом	
Кут повороту коліс	50°	
Гальмівна система		
Тип гальмівної системи	інтегровані гідростатичні дискові гальма в масляній ванні на 4 колеса	