

Трактори Агромаш серії Т

Трактори універсальні Агромаш серії Т призначені для широкого спектру сільськогосподарських робіт.

Виробник – Володимирський моторо-тракторний завод.



Трактори Агромаш серії Т мають сучасний дизайн, поліпшену оглядовість робочої зони. Кабіна підвищеної комфортності. Двигун дизельний. Система охолодження масляна.

| Загальні дані | Агромаш Т | | |
|------------------------|-----------|------|------|
| | 150Т | 210Т | 270Т |
| Колісна формула | 4WD | | |
| Розміри та маса | | | |
| Довжина, мм | 4350 | 4800 | 5600 |
| Ширина, мм | 2725 | 2710 | 2750 |

| | | | |
|--|--------------------------|---------------|-------------|
| Висота, мм | 2810 | 3020 | 3255 |
| Колісна база, мм | 2750 | 2986 | 3089 |
| Колія по переднім колесам, мм | 1800-2100 | 1850-2175 | 1800-2000 |
| Колія по заднім колесам, мм | 1700-2200 | 1900-2060 | 1800-2000 |
| Шини передніх коліс | | | |
| Шини задніх коліс | 20,8 R38, 18,4 R38 | 650/60 R42 | 710/70 R42 |
| Радіус повороту, мм | | 5620 | 6100 |
| Дорожній просвіт, мм | 530 | 620 | 600 |
| Загальні дані | Агромаш Т | | |
| | 150Т | 210Т | 270Т |
| Маса, кг | 5700 | 7520 | 9050 |
| Гідронавісна система | | | |
| Продуктивність гідронасосів, л/хв | 66 | 113 | |
| Кількість виводів гідросистеми | 3 (подвійної дії) | | |
| Вантажопідйомність на осі шарнірів нижніх тяг, кгс | 5400 | | 10500 |
| Вантажопідйомність фронтальної навіски, кгс | | | 5000 |
| Двигун | | | |
| Марка | Lamborghini 1000.6 WS | BF6M 1013 ECP | |
| Робочий об'єм двигуна, см ³ | 6000 | 7150 | |
| Кількість циліндрів | 6 | | |
| Діаметр циліндрів, мм | 105 | | |

| | | | |
|---|-----------------------------|-----------|---|
| Хід поршня, мм | 115,5 | | |
| Номінальна потужність, кВт/к.с. | 110/150 | 157/213 | 192/262 |
| Максимальна потужність, кВт/к.с. | 120,5/164 | 174/237 | 203/277 |
| Максимальний крутний момент, Н·м | 613 | 836 | 1028 |
| Коефіцієнт запасу крутного моменту, % | | 31 | 37 |
| Номінальна частота обертання, об/хв | 2350 | | |
| Частота обертання при максимальному крутному моменті, об/хв | 1450 | 1500-1700 | 1700 |
| Питома витрата палива, г/кВт·год | 202 | 225 | 201,5 |
| Ємність паливного бака, л | 240 | 380 | 550 |
| Трансмiсія | | | |
| Коробка передач | механічна синхронізована | | |
| Муфта зчеплення | однодисков а суха | | мокрого типу з гiдростати чним приводом |
| Діапазон швидкості руху, км/год | 0,55-30,33 | | 0,48-40 |
| Максимальна швидкість, км/год | | 40 | |
| Кількість передач вперед | 16 | 18 | 40 |
| Кількість передач назад | 12 | 18 | 40 |
| ВВП, об/хв | 540/1000 | | |