

Трактори Агромаш серії ТГ

Трактори гусеничні сільськогосподарські Агромаш серії ТГ призначені для виконання основних сільськогосподарських робіт в агрегаті з навісними, напівнавісними і причіпними знаряддями.

Виробник – Володимирський моторо-тракторний завод.



Гусеничні трактори Агромаш серії ТГ тягового класу 3 – обладнаний комплектом бортового навігаційно-зв'язкового обладнання ГЛОНАСС / GPS, фреоновим кондиціонером, має пластикові паливні баки і капот, укомплектований фінським двигуном SISU. Сучасна кабіна з високою оглядовістю істотно покращує умови праці механізатора.

Технічні характеристики тракторів Агромаш серії ТГ

Загальні дані	Агромаш ТГ		
	90ТГ		ВТ-90Д
Комплектація по двигуну	44DTA	A-41	Д-442-22
Тягове зусилля, кН	30		
Розміри та маса			
Довжина, мм	4530		
Ширина, мм	1850		
Висота, мм	3000		
Ширина гусениць, мм	390		
Дорожній проясвіт, мм	370		
Маса експлуатаційна, кг	7100	6850	
Питомий тиск на ґрунт, кПа	50		

Загальні дані	Агромаш ТГ		
	90ТГ		90Д
Гідронавісна система			
Вантажопідйомність на осі шарнірів нижніх тяг, кгс	1000		2500
Двигун			
Марка	44DTA (SisuDiesel)	A-41СИ	Д-442-22
Система впорскування	з прямим електростартерним пуском		
Система охолодження	рідинна		
Кількість циліндрів	4		
Номинальна потужність,			
Номинальна потужність, кВт/ к.с.	73,5/100	75/102	90/110
Максимальна потужність, кВт/к.с.	81,6/111	83,3/113	100/122
Номинальна частота обертання, об/хв	1750	1800	
Питома витрата палива, г/кВт·год	213	235	-
Трансмiсія			
Максимальна швидкість руху, км/год	11,2		
Діапазон швидкості руху переднього ходу з ходозменшувачем, км/год	0,33-11,2		
Діапазон швидкості руху переднього ходу з реверс-редуктором, км/год	3,17-11,2		
ВВП, об/хв	540/1000		