

## Трактори Case Farmall серії А

Трактори Case Farmall серії А призначені для виконання широкого спектру сільськогосподарських робіт – від підготовки ґрунту під посів, до збиральних і транспортних операцій; може використовуватися в лісовому, комунальному господарстві, будівництві та промисловості.



### Технічні характеристики тракторів Case Farmall серії А

Загальні дані	Case							
	Farmall 45A		Farmall 55A		Farmall 65A		Farmall 75A	
Колісна формула	2WD	MFD	2WD	MFD	2WD	MFD	2WD	MFD
<b>Розміри та маса</b>								
Шини передніх коліс (2WD/ MFD)	6-16,6PR (F2)/ 8.3-24,6PR (R1)		7.5-16,6PR (F2)/ 9.5-24,6PR (R1)		7.5-16,6 PR (F2)/ 11.2-24,6 PR (R1)			
Шини задніх коліс (2WD/ MFD)	12.4-28,6PR (R1) 13.6-28,6 PR (R1)		14.9-28,6 PR (R1)		16.9x30,6 PR (R1)			
Маса, кг	1600	1740	1710	1850	2295	2580	2295	2580

**Трактори Case**

Загальні дані	Case			
	Farmall 45A	Farmall 55A	Farmall 65A	Farmall 75A
<b>Гідронавісна система</b>				
Продуктивність гідронасосів, л/хв	44		41	
Кількість виводів гідросистеми	1-2			
Вантажопідйомність в 610 мм за шаровими опорами, кгс	830	1170	1340	
<b>Двигун</b>				
Тип двигуна	дизель			
Система впорскування	безнаддувна	турбонаддув		
Система охолодження	рідинне			
Робочий об'єм двигуна, см <sup>3</sup>	2200		3200	
Кількість циліндрів	4			
Номінальна потужність, кВт/к.с.	35/45	40/55	50/65	55/75
Максимальна потужність, кВт/к.с.	40/55	50/65	55/75	60/85
Номінальна частота обертання, об/хв	2700		2500	
Ємність паливного бака, л	51		62	
<b>Трансмiсія</b>				
Кількість передач вперед	8		8	
Кількість передач назад	8		2	
Потужність ВВП, кВт/к.с.	29/39	35,4/47,5	43/57	49/66
<b>Електрична система</b>				
Акумулятор, ССА	800			
Генератор, А	40	55	65	
Генератор, В	12			