

## Трактори Case серії JX

Трактори Case серії JX(JXU) призначені для виконання широкого спектру сільськогосподарських робіт – від підготовки ґрунту під посів, до збиральних і транспортних операцій; може використовуватися в лісовому, комунальному господарстві, будівництві та промисловості.



### Технічні характеристики тракторів Case серії JX

Загальні дані	Case				
	JX60	JX70	JX80	JX90	JX95
Колісна формула	2WD / 4WD				
<b>Розміри та маса</b>					
Довжина, мм	4157			4244	4264
Висота, мм	2577		2627		2652
Колісна база, мм	2265		2281	2368	
Коля, мм	1425-1925		1400-2000		
Шини передніх коліс (2WD/4WD)	7.50-16 / 11.2 R24		9.00-16 / 13.6 R24		
Шини задніх коліс	16.9 R30		16.9 R34		
Радіус повороту, мм	3800/4900		3900/5100		
Маса експлуатаційна, кг	3440		3620	3730	3780
Допустима загальна маса, кг	5400		5800	5900	6000
<b>Гідронавісна система</b>					
Продуктивність гідронасосів, л/хв	45				

**Трактори Case**

Загальні дані	Case				
	JX60	JX70	JX80	JX90	JX95
Продуктивність насоса рульового управління, л/хв	26,5				
Кількість виводів гідросистеми	4				
Вантажопідйомність на осі шарнірів нижніх тяг, кгс	3000		3565		
<b>Двигун</b>					
Тип двигуна	дизельний				
Система впорскування	турбонаддув з проміжним охолодженням				
Робочий об'єм двигуна, см <sup>3</sup>	3200			4500	
Кількість циліндрів	4				
Номінальна потужність, кВт/к.с.	45/60	50/70	60/80	65/90	70/95
Максимальна потужність, кВт/к.с.	50/70	60/80	65/90	70/95	75/100
Максимальний крутний момент, Н·м	217	280	328	375	390
Коефіцієнт запасу крутного моменту, %	29	37	41	50	44
Номінальна частота обертання, об/хв	2500				
Частота обертання при максимальному крутному моменті, об/хв	1250			1300	
Ємність паливного бака, л	90				
<b>Трансмiсія</b>					
Коробка передач	механічна				
Кількість передач вперед	12				
Кількість передач назад	4		12		
Тип ВВП	механічно вмикаємий				
ВВП, об/хв	540/540Е (540/1000)				