

Трактори Case серії JXU

Трактори Case серії JX(JXU) призначені для виконання широкого спектру сільськогосподарських робіт – від підготовки ґрунту під посів, до збиральних і транспортних операцій; може використовуватися в лісовому, комунальному господарстві, будівництві та промисловості.



Технічні характеристики тракторів Case серії JXU

Загальні дані	Case				
	JXU 75	JXU 85	JXU 95	JXU 105	JXU 115
Колісна формула	2WD / 4WD				
Розміри та маса					
Довжина, мм	4120				
Висота, мм	2595			2620	
Колісна база, мм	2342 / 2350				
Коля	1425-2133				
Шини передніх коліс (2WD/4WD)	9.00-16 / 12.4 R24			10.00-16/ 380/70 R24	
Шини задніх коліс	18.4 R30			480/70 R34	
Радіус повороту, мм	3770/4050				
Маса, кг	4050			4250	
Допустима загальна маса, кг	6200	6500	6800		7400
Гідронавісна система					
Продуктивність гідронасосів, л/хв	61				

Трактори Case

Загальні дані	Case				
	JXU 75	JXU 85	JXU 95	JXU 105	JXU 115
Продуктивність насоса рульового управління, л/хв	36				
Кількість виводів гідросистеми	3				
Вантажопідйомність на осі шарнірів нижніх тяг, кгс	3900			4900	
Вантажопідйомність фронтальної навіски, кгс	2500				
Двигун					
Система впорскування	турбонаддув з проміжним охолодженням				
Робочий об'єм двигуна, см ³	4500				
Кількість циліндрів	4				
Номинальна потужність, кВт/к.с.	55/75	60/85	70/95	75/105	85/115
Максимальна потужність, кВт/к.с.	60/85	70/95	75/105	85/115	90/120
Максимальний крутний момент, Н·м	324	366	404	425	445
Коефіцієнт запасу крутного моменту, %	39	40	37	31	29
Номинальна частота обертання, об/хв	2200				
Частота обертання при максимальному крутному моменті, об/хв	1400				
Ємність паливного бака, л	127				
Трансмісія					
Коробка передач	Powershift или Powershuttle				
Кількість передач вперед	24				
Кількість передач назад	24				
Тип ВВП	електро-гідравлічний вмикаємий				
Потужність ВВП, кВт/к.с.					
ВВП, об/хв	540/540E/1000				
ВВП передній, об/хв	1000				