

Трактори Commando

Трактори Commando призначені для оранки земель, транспортних робіт, а також інших сільськогосподарських операцій в поєднанні з різним навісним обладнанням [3,17].



Технічні характеристики тракторів Commando

Загальні дані	Commando			
	403	453	503	603
Колісна формула	2WD		2WD/ 4WD	2WD/ 4WD
Розміри та маса				
Довжина, мм	3152	3175	3202	3225
Ширина, мм	1645- 2045	1670- 2110	1685- 2125	1822- 2336
Висота до верху капоту, мм	1355			
Висота по рульовому колесу, мм	1505			
Колісна база, мм	2045			
Колія по переднім колесам, мм	1530		1530/1740	
Колія по заднім колесам, мм	1700		1800	
Шини задніх коліс	12.4 R28	13.6 R28	14.9 R28	16.9 R28
Радіус повороту, мм	3550		3550/3700	
Дорожній просвіт, мм	390		390 335	440 335
Маса, кг	1880		1940/ 2150	2090/ 2300

Трактори Commando

Загальні дані	Commando			
	403	453	503	603
Гідронавісна система				
Продуктивність гідронасосів, л/хв	33			
Кількість виводів гідросистеми	2-4			
Вантажопідйомність на осі шарнірів нижніх тяг, кгс	1500			
Двигун				
Тип двигуна	дизель			
Марка	Deutz 1.000.3W			
Система впорскування	безнаддувна			
Система охолодження	рідинне			
Робочий об'єм двигуна, см ³	3000			
Кількість циліндрів	3			
Номінальна потужність, кВт/к.с.	30/40	33/45	37/50	40/55
Максимальна потужність, кВт/к.с.	33/45	37/50	40/55	45/60
Максимальний крутний момент, Н·м	145		234	
Номінальна частота обертання, об/хв	2200		2350	
Ємність паливного бака, л	56			
Трансмсія				
Коробка передач	механічна синхронізована з 3 діапазонами			
Муфта зчеплення	механічно керована			
Максимальна швидкість, км/год	30			
Кількість передач вперед	12			
Кількість передач назад	3			
ВВП, об/хв	540			
Система рульового керування				
Тип системи рульового керування	механічна/гідростатична			
Гальмівна система				
Тип гальмівної системи	дискові в масляній ванні з гідростатичним приводом на задніх колесах			