

Трактори Foton серії FT-125

Трактори Foton серії FT-125 призначені для виконання широкого спектру сільськогосподарських робіт – від підготовки ґрунту під посів, до збиральних і транспортних операцій. Може використовуватися в лісовому, комунальному господарстві, будівництві та промисловості.



Особливості тракторів Foton серії FT-125:

Обтічна форма і сучасний дизайн;

Двигун Perkins з турбонадувом відповідає нормам Євро-2;

Коробка передач 16 + 16 з хитним важелем;

Синхронізована коробка передач встановлюється на замовлення;

Двоступенева зчеплення LUK (Німеччина), великий запас крутного моменту;

Передній ведучий міст Saargro (Італія);

Гідропідсилювач керма;

Швидкодіюча зчіпка навісної системи кріплення знаряддя до трактора в трьох точках;

Рівна підлога в кабіні, бічне розташування важеля коробки передач і педалі підвіски;

Підйомник для роботи при високому тиску;

Кабіна може бути оснащена кондиціонером, аудіосистемою, зарядним пристроєм для мобільного телефону і іншими опціями.

Технічні характеристики тракторів Foton серії FT-125

Загальні дані	Foton FT		
	1234	1434	1634
Колісна формула	4к4		
Розміри та маса			
Довжина, мм	4043		
Ширина, мм	1929		
Висота, мм	2658		
Двигун			
Марка	Perkins		
Кількість циліндрів	6		
Номінальна потужність, кВт/к.с.	90/125	107/145	125/165
Максимальна потужність, кВт/к.с.	100/135	115/160	130/175
Номінальна частота обертання, об/хв	2400		
Питома витрата палива, г/кВт·год	258		
Ємність паливного бака, л	300		
Трансмсія			
Діапазон швидкості руху, км/год	2,43-31,88		
Діапазон швидкості руху назад, км/год	2,23-10,08		
Кількість передач вперед	16		
Кількість передач назад	16		
Потужність ВВП, кВт/к.с.	83/112	94/127	107/145
ВВП, об/хв	540/1000		