

Трактори Foton серії FT-25

Трактори **Foton серії FT-25** призначені для виконання широкого спектру сільськогосподарських робіт – від підготовки ґрунту під посів, до збиральних і транспортних операцій; може використовуватися в лісовому, комунальному господарстві, будівництві та промисловості [3,23].



Повнопривідні трактори 25-й серії розроблені для садово-городніх, землерийних робіт та озеленіння, для використання в фермерських господарствах.

Особливості тракторів Foton серії FT-25:

Двигун відповідає стандартам Євро-2 і E-mark.

Коробка передач на замовлення може бути різною за кількістю швидкостей 8 + 8 або 16 + 4.

Ремінь безпеки, конструкція для захисту при перекиданні ROPS.

Гідропідсилювач керма.

Обтічна форма і сучасний зовнішній вигляд.

Регульована колія забезпечує більш комфортабельну експлуатацію.

Технічні характеристики тракторів Foton серії FT-25

Загальні дані	Foton			
	FT 200A	FT 204A	FT 250A	FT 254A
Колісна формула	2x4	4x4	2x4	4x4
Номінальне тягове зусилля, кН	4,1	5,4	4,8	6,5
Розміри та маса				
Довжина, мм	2663	2664	2757	2880
Ширина, мм	1250	1235	1250	1530
Висота, мм	1340	1300	1367	
Двигун				
Тип двигуна	дизельний			
Система охолодження	рідинна			
Система пуску	електростартер			
Кількість циліндрів	3			
Номінальна потужність, кВт/к.с.	15/20		18/25	
Максимальна потужність, кВт/к.с.	16/21		19/26	
Номінальна частота обертання, об/хв	2350			
Питома витрата палива, г/кВт·год	266	244	266	262
Трансмісія				
Діапазон швидкості руху вперед, км/год	2,37-33,82	1,96-29-25		
Діапазон швидкості руху назад, км/год	3,29-13,18	2,53-11,68	2,42-11,68	
Кількість передач вперед	8			
Кількість передач назад	3	2		
ВВП, об/хв	540/1000			