

Трактори Foton серії FT-40

Трактори **Foton серії FT-40** призначені для виконання широкого спектру сільськогосподарських робіт – від підготовки ґрунту під посів, до збиральних і транспортних операцій; може використовуватися в лісовому, комунальному господарстві, будівництві та промисловості.



Трактор Foton серії FT-40 може оснащуватися різним навісним і причіпним обладнанням: екскаватором, фронтальним навантажувачем, водяним насосом, широким асортиментом сільськогосподарського та садового обладнання.

Особливості тракторів Foton серії FT-40:

Двигун відповідає стандартам Євро 2 і E-mark.

Коробка передач на замовлення може бути різною за кількістю швидкостей 8 + 8 або 16 + 8.

Незалежна система подачі гідравлічного масла.

Каркас безпеки відповідає стандарту OECD.

Гідропідсилювач керма.

Необслуговувана акумуляторна батарея.

Конструкція для захисту при перекиданні (ROPS), ремінь безпеки, комфортабельне сидіння і захищена система запуску.

Надійний в експлуатації дисковий гальма мокрого типу.

Планетарна бортова передача.

Технічні характеристики тракторів Foton серії FT-40

Загальні дані	Foton			
	FT 350	FT 354	FT 400	FT 404
Колісна формула	2к4	4к4	2к4	4к4
Номінальне тягове зусилля, кН	12	16	13,5	18
Розміри та маса				
Довжина, мм	3383			
Ширина, мм	1780		1750	1820
Висота, мм	2105			
Двигун				
Тип двигуна	дизельний			
Система охолодження	рідинна			
Система пуску	електростартер			
Кількість циліндрів	3			
Номінальна потужність, кВт/к.с.	25/35		30/40	
Максимальна потужність, кВт/к.с.	27/37		32/42	
Номінальна частота обертання, об/хв	2300			
Питома витрата палива, г/кВт·год	243			
Трансмісія				
Діапазон швидкості руху, км/год	2,23-29,2			
Діапазон швидкості руху назад, км/год	2,23-10,08			
Кількість передач вперед	8			
Кількість передач назад	8			
ВВП, об/хв	540/1000			