

Трактори Foton серії FT-80

Трактори Foton серії FT-80 призначені для виконання широкого спектру сільськогосподарських робіт - від підготовки ґрунту під посів, до збиральних і транспортних операцій. Може використовуватися в лісовому, комунальному господарстві, будівництві та промисловості.



Особливості тракторів Foton серії FT-80:

Обтічна форма і сучасний дизайн;

Двигун Perkins відповідає стандартам EPA II і E-mark;

Коробка передач -16x8 з перемиканням швидкостей хитним важелем або опціональна 16 + 8 з "повзучим" важелем;

Двоступеневе зчеплення LUK (Німеччина), діаметром 11 або 12 дюймів з великим запасом крутного моменту;

Незалежна система подачі гідравлічного масла;

Передній ведучий міст DANA (Італія);

Каркас безпеки відповідає стандарту OECD;

Гідропідсилювач керма;

Можливість регулювання колії.

Технічні характеристики тракторів Foton серії FT-80

Загальні дані	Foton			
	FT 820	FT 824	FT 900	FT 904
Колісна формула	2к4	4к4	2к4	4к4
Номінальне тягове зусилля, кН	23,7	28,5	26,3	31,2
Розміри та маса				
Довжина, мм	4043			4087
Ширина, мм	1929			
Висота, мм	2658			
Двигун				
Тип двигуна	дизель			
Система охолодження	рідинна			
Система пуску	електростартер			
Кількість циліндрів	4			
Номінальна потужність, кВт/к.с.	60/80		65/90	
Максимальна потужність, кВт/к.с.	63/85		70/95	
Максимальний крутний момент, Н·м				
Коефіцієнт запасу крутного моменту, %				
Номінальна частота обертання, об/хв	2300			
Питома витрата палива, г/кВт·год	251			
Трансмісія				
Діапазон швидкості руху, км/год	2,43-31,88			
Кількість передач вперед	16			
Кількість передач назад	8			
ВВП, об/хв	540/1000			