

Трактори Foton серії TF

Трактори Foton серії TF призначені для виконання широкого спектру сільськогосподарських та комунальних робіт.



Особливості тракторів Foton серії TF: з плоскою підлогою; рівністю закрита простора кабіна; коробка передач 16 +8 з човниковим перемиканням передач. Опціонально – синхронізована КП 16 + 16 з човниковим перемиканням передач; зчеплення Luk (Німеччина) – діаметром 12 дюймів; місткість бензобака в 240 літрів дозволяє працювати протягом тривалого часу; комплект приладів Actuant (США); спосіб управління триточковою навіскою: регулювання висоти, астатичне регулювання; кількість шліців на ВВП: 6 зубів / 8 зубів / 21 зуб; зовнішній діаметр ВВП: 35/38/35.

Технічні характеристики тракторів Foton серії TF

Загальні дані	Foton		
	TF 1054	TF 1154	TF 1254
Колісна формула	4к4		
Розміри та маса			
Довжина, мм	5000		
Ширина, мм	2345		
Висота, мм	2995		
Колісна база, мм	2592		

Трактори Foton

Загальні дані	Foton		
	TF 1054	TF 1154	TF 1254
Коля по переднім колесам, мм	1784-2202		
Коля по заднім колесам, мм	1620-2420		
Дорожній просвіт, мм	956		
Маса, кг	5545		
Гідронавісна система			
Тип гідросистеми	відкрита, відокремлена		
Продуктивність гідронасосів, л/хв	70		
Вантажопідйомність в 610 мм за шаровими опорами, кгс	2549		
Двигун			
Тип двигуна	прямий, чотиритактний		
Марка	Lovol Power		
Система впорскування	нагнітальна		
Система охолодження	примусове водяне охолодження		
Робочий об'єм двигуна, см ³	6000		
Кількість циліндрів	6		
Діаметр циліндрів, мм	100		
Хід поршня, мм	127		
Номінальна потужність, кВт/к.с.	77/105	85/115	90/125
Максимальна потужність, кВт/к.с.	85/115	90/125	95/130
Максимальний крутний момент, Н·м	354	387	421
Номінальна частота обертання, об/хв	2200		
Частота обертання при максимальному крутному моменті, об/хв	1500-1700		
Питома витрата палива, г/кВт·год	248		
Ємність паливного бака, л	240		
Трансмiсія			
Коробка передач	двовісна		
Муфта зчеплення	суха, двофазна		
Діапазон швидкості руху, км/год	1,25-29,71		
Діапазон швидкості руху назад, км/год	2-27		
Кількість передач вперед	16		
Кількість передач назад	8		
Тип ВВП	незалежний з заднім розташуванням		
ВВП, об/хв	540/1000 або 760/1000		