

## Трактори John Deere серії 3000

Трактори **John Deere серії 3000** призначені для робіт в садівничих, комунальних та фермерських господарствах з використанням різних навісних знарядь, включаючи так само ландшафтну архітектуру.



Трактори John Deere серії 3000 універсальні, так як до них можна причепити різне додаткове обладнання. Трактори оснащені системою прямого вприскування, яка допомагає економити паливо. Всі ведучі колеса підвищують зчеплення і силу тяги. Дискові гальма мокрого типу покращують гальмування, не вимагають догляду і довше служать. Гідравлічно-керований незалежний ВВП дозволяє одночасно працювати з декількома знаряддями. Всі знаряддя просто і швидко приєднуються і знімаються. Простора і зручна кабіна гарантує чудову видимість. Основні точки технічного обслуговування знаходяться в одному місці, тому неважко проводити поточне обслуговування.

### Технічні характеристики тракторів John Deere серії 3000

Загальні дані	John Deere					
	3005	3038	3120	3320	3520	3720
Колісна формула	MFWD					
<b>Розміри та маса</b>						
Колісна база, мм	1550	1525	1727			
Колія по переднім колесам, мм	1058		1079	1148		
Шини передніх коліс	7,00-14 6PR	11,2-24 4PR	7-14/6PR/R1			
Шини задніх коліс	11,2-24 4PR	7,00-14 4PR	11,2-24/6PR/R1			
Радіус повороту, мм	2500	2800			2680	

**Трактори John Deere**

Загальні дані	John Deere					
	3005	3038	3120	3320	3520	3720
Дорожній просвіт, мм	330		290	276,9		
Допустиме навантаження на передню вісь, кг	609/ 872	800/ 1200	1700/ 2400	720-1450/ 2400		
Допустиме навантаження на задню вісь, кг	609/ 872	800/ 1200	1700/ 2400	720-1450/ 2400		
Маса, кг	955	947	1316	1619	2900	
<b>Гідронавісна система</b>						
Тип гідросистеми	Open Center					
Продуктивність гідронасосів, л/хв	36,4	35,2	52,5			
Кількість виводів гідросистеми	2		5			
<b>Двигун</b>						
Тип двигуна	дизельний					
Марка	Yanmar					
	3TNV 82A	3TNV 84T	3TNV 82A	3TNV 88	3TNV 84T	3TNV 84HT
Система впорскування	безнаддувна	з турбо-наддувом	безнаддувна		з турбо-наддувом	
Система охолодження	рідинне					
Робочий об'єм двигуна, см <sup>3</sup>	1300	1500		1640	1500	
Кількість циліндрів	3					
Діаметр циліндрів, мм	82	84		88	84	
Хід поршня, мм	84	90				
Номінальна потужність, кВт/к.с.	18/24	24/32	20/28	22/30	24/32	29/38
Максимальна потужність, кВт/к.с.	20/28	27/37	22/30	24/32	27/37	32/43
Максимальний крутний момент, Н·м	54,1	75,8	75,4	83,5	96,4	114,3
Номінальна частота обертання, об/хв	2700	2500	2600			
Діапазон частоти обертання двигуна, об/хв	925- 2890	2800		950- 2810	2810	950- 2810
Ємність паливного бака, л	23,8	23	51,1			44,7
<b>Трансмiсія</b>						
Потужність ВВП, кВт/к.с.	18/24	22/30	16/22	19/25	22/30	26/35
ВВП, об/хв	540					
ВВП передній, об/хв	540					
<b>Електросистема</b>						
Акумулятор, ССА	500					
Генератор, А	40					
Напруга, В	12					