

## Трактори Lamborghini серії R3

Трактори **Lamborghini серії R3** призначені для виконання широкого спектру сільськогосподарських робіт – від підготовки ґрунту під посів, до збиральних і транспортних операцій. Може використовуватися в лісовому, комунальному господарстві, будівництві та промисловості.



### Технічні характеристики тракторів Lamborghini серії R3 Evo

Загальні дані	Lamborghini		
	R3 Evo 85	R3 Evo 100	R3 Evo 110
Колісна формула	2WD / 4WD		4WD
<b>Розміри та маса</b>			
Довжина, мм	3850	3950	3990
Ширина, мм	2050-2458		
Висота, мм	2710	2790	
Колісна база, мм	2215/2310	2245/2340	2340
Колія по переднім колесам, мм	1600-2100		
Колія по заднім колесам, мм	1600-2100		
Шини передніх коліс			
Шини задніх коліс	16.9 R30	16.9 R34	18.4 R34
Радіус повороту, мм	3050/3500		3500
Дорожній просвіт, мм	450	500	
Маса, кг	3140/3490	3400/3800	4100
Маса баластових вантажів, кг	400		
<b>Гідронавісна система</b>			
Продуктивність гідронасосів, л/хв	54		56

## Трактори Lamborghini

Загальні дані	Lamborghini		
	R3 Evo 85	R3 Evo 100	R3 Evo 110
Кількість виводів гідросистеми	4-6		
Вантажопідйомність на осі шарнірів нижніх тяг, кгс	4300	5100	5300
Вантажопідйомність фронтальної навіски, кгс	1800		
<b>Двигун</b>			
Марка	Deutz 2012		
Система впорскування	Turbo Intercooler		
Система охолодження	рідинна		
Робочий об'єм двигуна, см <sup>3</sup>	4040		
Кількість циліндрів	4		
Номинальна потужність, кВт/к.с.	60/80	70/95	77/105
Максимальна потужність, кВт/к.с.	70/95	77/105	80/110
Максимальний крутний момент, Н·м	298	352	400
Коефіцієнт запасу крутного моменту, %	29		35
Номинальна частота обертання, об/хв	2300		2100
Частота обертання при максимальному крутному моменті, об/хв	1300-1800		1400-1800
Ємність паливного бака, л	160		
<b>Трансмiсія</b>			
Коробка передач	механічна		
Муфта зчеплення	гідростатично перемикаєма		
Діапазон швидкості руху, км/год	0,51-40		0,44-40
Кількість передач вперед	20		15
Кількість передач назад	40		20
ВВП, об/хв	540/1000/540 E/1000 E		
ВВП передній, об/хв	1000		

### Технічні характеристики тракторів Lamborghini серії R3 T/TB

Загальні дані	Lamborghini			
	R3.T85	R3.T100	R3.TB85	R3.TB100
Колісна формула	2WD / 4WD		4WD	
<b>Розміри та маса</b>				
Довжина, мм	4000	4100	4000	4100
Ширина, мм	2050-2458		1915-2415	
Висота, мм	2469	2529	2320	2350
Колісна база, мм	2290/ 2310	2320/ 2340	2310	2340

## Трактори Lamborghini

Загальні дані	Lamborghini			
	R3.T85	R3.T100	R3.TB85	R3.TB100
Коля по переднім колесам, мм	1600-2100		1500-1800	
Коля по заднім колесам, мм	1600-2100		1500-2000	
Шини передніх коліс				
Шини задніх коліс	420/85 R30	420/85 R34	420/70 R24	420/70 R28
Радіус повороту, мм	3050/3500		4200	
Дорожній просвіт, мм	450	500	300	360
Маса баластових вантажів, кг	320			
<b>Гідронавісна система</b>				
Продуктивність гідронасосів, л/хв	56			
Кількість виводів гідросистеми	4-6			
Вантажопідйомність на осі шарнірів нижніх тяг, кгс	4300			
<b>Двигун</b>				
Марка	Deutz 2012			
Система впорскування	Turbo	Turbo Intercooler	Turbo	Turbo Intercooler
Система охолодження	рідинна			
Робочий об'єм двигуна, см <sup>3</sup>	4040			
Кількість циліндрів	4			
Номінальна потужність, кВт/к.с.	60/80	70/95	60/80	70/95
Максимальна потужність, кВт/к.с.	63/85	75/100	63/85	75/100
Максимальний крутний момент, Н·м	320	380	320	380
Коефіцієнт запасу крутного моменту, %	23	26	23	26
Номінальна частота обертання, об/хв	2300			
Частота обертання при максимальному крутному моменті, об/хв	1400-1600			
Ємність паливного бака, л	100			
<b>Трансмісія</b>				
Коробка передач	механічна			
Муфта зчеплення	гідростатично перемикаєма			
Діапазон швидкості руху, км/год	0,36-40		0,3-35	0,32-35,2
Кількість передач вперед	15			
Кількість передач назад	15			
ВВП, об/хв	540/1000/540 E/1000 E			
ВВП передній, об/хв	1000			