

Трактори Lamborghini серії R8

Трактори **Lamborghini** серії **R8** призначені для оранки земель, транспортних робіт, а також інших сільськогосподарських операцій в поєднанні з різним навісним обладнанням.



Переваги тракторів **Lamborghini** серії **R8**:

- турбодизелі DEUTZ з електронною системою управління і інтеркулером;
- автоматична 4-х діапазонна коробка передач (6 передач, 4 рівня роботи під навантаженням + 2х ступінчастий редуктор);
- система автоматичного контролю повного приводу і диференціалів SVA;
- задній ВВП – 540 (економічний режим) – 1000 об/хв;
- задній підйомник з електронним управлінням (10500 кг);
- передній підйомник (5100 кг);
- 3 незалежні гідравлічні системи – трансмісія, рульове управління і підйомники (регулюються системою клапанів);
- гідравлічна передня підвіска і пневмопідвіска кабіни;
- чутливий до навантаження гідравлічний ланцюг з регульованим насосом.

Технічні характеристики тракторів **Lamborghini** серії **R8**

Загальні дані	Lamborghini			
	R8. 215	R8. 230	R8. 265	R8. 270
Колісна формула	4WD			
Розміри та маса				
Довжина, мм	5600	5268	5600	5268
Ширина, мм	2750			
Висота, мм	3255	3270	3255	3270

Трактори Lamborghini

Загальні дані	Lamborghini			
	R8. 215	R8. 230	R8. 265	R8. 270
Колісна база, мм	3089	3095	3089	3095
Колія по переднім колесам, мм	1800-2000			
Колія по заднім колесам, мм	1800-2000			
Шини передніх коліс	710/70 R 42			
Шини задніх коліс	710/70 R42			
Радіус повороту, мм		6750		6750
Дорожній просвіт, мм	600			
Маса, кг	8410	9430	9050	10435
Гідронавісна система				
Продуктивність гідронасосів, л/хв	120			
Кількість виводів гідросистеми	0-8			
Вантажопідйомність на осі шарнірів нижніх тяг, кгс	10000	10500	10000	10500
Вантажопідйомність фронтальної навіски, кгс	5100	5000	5100	5000
Двигун				
Тип двигуна	турбодизель			
Марка	Deutz BF6M 1013 ECP	Deutz Common Rail 2013	Deutz BF6M 1013 ECP	Deutz Common Rail 2013
Система охолодження	рідинна			
Робочий об'єм двигуна, см ³	7150			
Кількість циліндрів	6			
Номінальна потужність, кВт/к.с.	160/215	170/230	195/265	200/270
Максимальна потужність, кВт/к.с.	165/220	180/240	200/270	205/280
Максимальний крутний момент, Н·м	865	961	1028	1052
Коефіцієнт запасу крутного моменту, %	34		37	
Номінальна частота обертання, об/хв	2350	2300	2350	
Частота обертання при максимальному крутному моменті, об/хв	1600	1100-1600	1700	1300-1650
Ємність паливного бака, л	300	425		
Трансмсія				
Коробка передач	PowerShift			
Діапазон швидкості руху, км/год	0,48-50			
Кількість передач вперед	40			
Кількість передач назад	40			
ВВП, об/хв	540/1000	540E/1000	540/1000	540E/1000