

Трактори Lamborghini серії RF

Трактори **Lamborghini серії RF** призначені для виконання широкого спектру сільськогосподарських робіт – від підготовки ґрунту під посів, до збиральних і транспортних операцій. Може використовуватися в лісовому, комунальному господарстві, будівництві та промисловості.



Технічні характеристики тракторів Lamborghini серії RF

Загальні дані	Lamborghini		
	RF. 80	RF. 90	RF. 100
Колісна формула	4WD		
Розміри та маса			
Довжина, мм	3186	3338	3363
Ширина, мм	1514-2012	1588-1988	1618-2018
Висота, мм	2228	2380	2405
Колісна база, мм	1990	2120	
Коля по переднім колесам, мм	1165-1442		1165-1516
Коля по заднім колесам, мм	1139-1637	1189-1589	1179-1579
Шини передніх коліс			
Шини задніх коліс	360/70R24	380/70R24	420/70R24
Радіус повороту, мм	3900	4000	
Дорожній просвіт, мм	215	240	260
Маса, кг	2600	2800	
Маса баластових вантажів, кг	1500		

Трактори Lamborghini

Загальні дані	Lamborghini		
	RF. 80	RF. 90	RF. 100
Гідронавісна система			
Продуктивність гідронасосів, л/хв	54		
Кількість виводів гідросистеми	4-6		
Вантажопідйомність на осі шарнірів нижніх тяг, кгс	3000		
Двигун			
Марка	SDF 1000.3 WTI	SDF 1000.4 WTI	
Система впорскування	Turbo Intercooler		
Система охолодження	рідинна		
Робочий об'єм двигуна, см ³	3000	4000	
Кількість циліндрів	3	4	
Номінальна потужність, кВт/к.с.	57/75	60/80	65/90
Максимальна потужність, кВт/к.с.	60/80	65/90	75/100
Максимальний крутний момент, Н·м	310	345	373
Номінальна частота обертання, об/хв	2200		
Частота обертання при максимальному крутному моменті, об/хв	1600		
Ємність паливного бака, л	55		
Трансмісія			
Коробка передач	механічна		
Муфта зчеплення	гідростатично керована		
Діапазон швидкості руху, км/год	0,18-44,33		
Кількість передач вперед	30		
Кількість передач назад	15		
ВВП, об/хв	540/1000/540 E/1000 E		
ВВП передній, об/хв	1000		