

## Трактори Landini серії Rex

Трактори Landini серії Rex призначені для робіт на садових ділянках: обробка ґрунту, робота з навісним і причіпним обладнанням, транспортні роботи і т.д.



Серія садових тракторів "Rex" оснащена 3- і 4-циліндровими двигунами Perkins, що забезпечують відмінні показники по потужності, крутному моменту і запасу моменту в поєднанні з надійністю.

Механічна модульна трансмісія, як і на всіх тракторах Landini, проста і надійна. На машинах цієї серії встановлюється коробка перемикачів передач Delta-4.

Модельний ряд "REX" представлений п'ятьма виконаннями: "F" (вузька садова версія), "GT" (широка садова версія), "GE" (низька садова версія), "S" (вузька орхідейна версія), "V" (версія для виноградників). Крім того, будь-який трактор може бути замовлений як з повним, так і заднім приводом.

До конструктивних особливостей тракторів **Landini серії Powerfarm** слід віднести:

- механічне зачеплення на моделях Speed Five;
- система De-Clutch – управління зчепленням за допомогою кнопки на моделях Power Shuttle;

## Трактори Landini

- трансмісія Speed Five + mech. reverse shuttle (15 передач вперед і 15 передач назад) на моделях Speed Five; Speed Five + creeper + mech. reverse shuttle (20 передач вперед і 20 передач назад) можливий опційно;
- трансмісія Speed Five + creeper (20 передач вперед і 20 передач назад) на моделях Power Shuttle; Power Five + Speed Five + creeper (40 передач вперед і 40 передач назад) можлива опційно;
- трансмісія: Speed Four + overdrive + mech. reverse shuttle (24 передачі вперед і 12 передач назад, 40 км/год) тільки для версій S і V;
- електрогідравлічне управління повним приводом;
- ВВП з оборотами 540/1000 опційно крім версій S і V.

### Технічні характеристики тракторів Landini серії Rex

Загальні дані	Landini Rex					
	60		70		80	
Комплектація	F	GE	F	GE	F	GE
Колісна формула	2WD /4WD					
<b>Розміри та маса</b>						
Довжина, мм	3900				4009	
Ширина, мм	1319					
Висота, мм	2250	1300	2250	1300	2250	1300
Колісна база, мм	2065 / 2017					
Шини передніх коліс	280/70 R18				280/70 R16	
Шини задніх коліс	14,9 R24					
Дорожній просвіт, мм	380					
Маса, кг	2500 / 2675					
<b>Гідронавісна система</b>						
Продуктивність гідронасосів, л/хв	82,2					
Тиск в гідросистемі, МПа	18					
Кількість виводів гідросистеми	2					
Вантажопідйомність на осі шарнірів нижніх тяг, кгс	2600					
<b>Двигун</b>						
Марка	1103С-33			1103С-33Т		
Система впорскування	вільний впуск			турбонаддув		
Система охолодження	рідинна					
Робочий об'єм двигуна, см <sup>3</sup>	3300					
Кількість циліндрів	3					
Діаметр циліндрів, мм	105					
Хід поршня, мм	127					

## Трактори Landini

Загальні дані	Landini Rex		
	60	70	80
Номінальна потужність, кВт/к.с.	40/55	45/60	53/70
Максимальна потужність, кВт/к.с.	45/60	53/70	60/80
Максимальний крутний момент, Н·м	222	270	291
Номінальна частота обертання, об/хв	2200		
Частота обертання при максимальному крутному моменті, об/хв	1400		
Ємність паливного бака, л	43		
<b>Трансмiсія</b>			
Муфта зчеплення	суха дводискова		
Кількість передач вперед	15		
Кількість передач назад	15		
Кількість передач переднього ходу з ходозменшувачем	20 (40 Power Shuttle)		
Кількість передач заднього ходу з ходозменшувачем	20 (40 Power Shuttle)		
Тип ВВП	незалежний двошвидкісний		
Потужність ВВП, кВт/к.с.	40/54	46,5/62	51/69
ВВП, об/хв	540/750, 540/1000 (опція)		
<b>Гальмівна система</b>			
Тип гальмівної системи	диски з графітовим покриттям занурені в масло		
Гальмівна система передня	8 дисків		
Гальмівна система задня	4 диски		

Загальні дані	Landini Rex					
	75			85		
Комплектація	F	GE	GT	F	GE	GT
Колісна формула	2WD /4WD		4WD	2WD /4WD		4WD
<b>Розміри та маса</b>						
Довжина, мм	4009					
Ширина, мм	1319		1479	1319		1479
Висота, мм	2250	1300	2250		1300	2250
Колісна база, мм	2174 / 2134		2134	2174 / 2134		2134
Шини передніх коліс	280/70R16					
Шини задніх коліс	14,9 R24					
Дорожній просвіт, мм	380					
Маса, кг	2615 / 2845	2615 / 2865	2845	2615 / 2865	2615 / 2845	2865

## Трактори Landini

Загальні дані	Landini Rex			
	75		85	
<b>Гідронавісна система</b>				
Продуктивність гідронасосів, л/хв	82,2			
Тиск в гідросистемі, МПа	18			
Кількість виводів гідросистеми	2	3	2	3
Вантажопідйомність на осі шарнірів нижніх тяг, кгс	2600			
<b>Двигун</b>				
Марка	1104С-44			
Система впорскування	вільний впуск			
Система охолодження	рідинна			
Робочий об'єм двигуна, см <sup>3</sup>	4400			
Кількість циліндрів	4			
Номінальна потужність, кВт/к.с.	50/65		57/75	
Максимальна потужність, кВт/к.с.	57/75		63/85	
Максимальний крутний момент, Н·м	273		292	
Номінальна частота обертання, об/хв	2200			
Частота обертання при максимальному крутному моменті, об/хв	1400			
Ємність паливного бака, л	43	65	43	65
<b>Трансмсія</b>				
Муфта зчеплення	суха дводискова			
Кількість передач вперед	15			
Кількість передач назад	15			
Кількість передач переднього ходу з ходозменшувачем	20 (40 Power Shuttle)			
Кількість передач заднього ходу з ходозменшувачем	20 (40 Power Shuttle)			
Тип ВВП	незалежний двошвидкісний			
Потужність ВВП, кВт/к.с.	46,5/62		55,5/75,5	
ВВП, об/хв	540/750, 540/1000 (опція)			
<b>Гальмівна система</b>				
Тип гальмівної системи	диски з графітовим покриттям занурені в масло			
Гальмівна система передня	8 дисків			
Гальмівна система задня	4 диски			

## Трактори Landini

Загальні дані	Landini Rex					
	95			105		
Комплектація	F	GE	GT	F	GE	GT
Колісна формула	2WD /4WD		4WD	2WD /4WD		4WD
<b>Розміри та маса</b>						
Довжина, мм	4009					
Ширина, мм	1319		1479	1319		1479
Висота, мм	2250	1300	2250		1300	2250
Колісна база, мм	2174 / 2134		2134	2174 / 2134		2134
Шини передніх коліс	280/70R16					
Шини задніх коліс	14,9 R24					
Дорожній просвіт, мм	380					
Маса, кг	2615 / 2865	2615 / 2845	2865	2615 / 2845	2615 / 2865	2845
<b>Гідронавісна система</b>						
Продуктивність гідронасосів, л/хв	82,2					
Тиск в гідросистемі, МПа	18					
Кількість виводів гідросистеми	2		3	2		3
Вантажопідйомність на осі шарнірів нижніх тяг, кгс	2600					
<b>Двигун</b>						
Марка	1104C-44T			1104C-44		
Система впорскування	турбонаддув					
Система охолодження	рідинна					
Робочий об'єм двигуна, см <sup>3</sup>	4400					
Кількість циліндрів	4					
Номінальна потужність, кВт/к.с.	65/90			70/95		
Максимальна потужність, кВт/к.с.	70/95			75/100		
Максимальний крутний момент, Н·м	364			380		
Номінальна частота обертання, об/хв	2200					
Частота обертання при максимальному крутному моменті, об/хв	1400					
Ємність паливного бака, л	43		65	43		65
<b>Трансмісія</b>						
Муфта зчеплення	суха дводискова					
Кількість передач вперед	15					
Кількість передач назад	15					
Кількість передач переднього ходу з ходозменшувачем	20 (40 Power Shuttle)					

**Трактори Landini**

Загальні дані	Landini Rex	
	95	105
Кількість передач заднього ходу з ходозменшувачем	20 (40 Power Shuttle)	
Тип ВВП	незалежний двошвидкісний	
Потужність ВВП, кВт/к.с.	62,5/85	67/91
ВВП, об/хв	540/750, 540/1000 (опція)	
<b>Гальмівна система</b>		
Тип гальмівної системи	диски з графітовим покриттям занурені в масло	
Гальмівна система передня	8 дисків	
Гальмівна система задня	4 диски	

Загальні дані	Landini Rex					
	75		80		85	
Комплектація	S	V	S	V	S	V
Колісна формула	4WD	2WD/ 4WD	4WD	2WD/ 4WD	4WD	2WD/ 4WD
<b>Розміри та маса</b>						
Довжина, мм	3932	3822		3932	3822	
Ширина, мм	1213- 1313	1140- 1377	1213- 1313	1140- 1377	1213- 1313	1140- 1377
Висота, мм	2285	2370	2285	2370	2285	2370
Колісна база, мм	2130	2100 / 2130	2020	1990 / 2020	2130	
Шини передніх коліс	280/70 R16	6,0-16/ 7,5-16	280/70 R16	6,0-16/ 7,5-16	280/70 R16	6,0-16/ 7,5-16
Шини задніх коліс	13,6 R24	12,4 R28	13,6 R24	12,4 R28	13,6 R24	12,4 R28
Радіус повороту, мм	4450	3800 / 3750	3700	3150	4450	3800 / 3750
Дорожній просвіт, мм	260	420 / 330	260	420 / 330	260	420 / 330
Маса, кг	2520	2565 / 2575	2470	2435 / 2445	2520	2565 / 2575
<b>Гідронавісна система</b>						
Продуктивність гідронасосів, л/хв	82,2					
Тиск в гідросистемі, МПа	18					
Кількість виводів гідросистеми	3-4					
Вантажопідйомність на осі шарнірів нижніх тяг, кгс	2600					

**Трактори Landini**

Загальні дані	Landini Rex		
	75	80	85
<b>Двигун</b>			
Марка	1104С-44	1103С-33Т	1104С-44
Система впорскування	вільний впуск	турбонаддув	вільний впуск
Система охолодження	рідинна		
Робочий об'єм двигуна, см <sup>3</sup>	4400	3300	4400
Кількість циліндрів	4	3	4
Діаметр циліндрів, мм	105		
Хід поршня, мм	127		
Номінальна потужність, кВт/к.с.	50/65	53/70	57/75
Максимальна потужність, кВт/к.с.	53/7	57/75	60/80
Максимальний крутний момент, Н·м	273	291	292
Номінальна частота обертання, об/хв	2200		
Частота обертання при максимальному крутному моменті, об/хв	1400		
Ємність паливного бака, л	45		
<b>Трансмiсія</b>			
Муфта зчеплення	суха дводискова		
Кількість передач вперед	24		
Кількість передач назад	12		
Тип ВВП	незалежний двошвидкісний		
Потужність ВВП, кВт/к.с.	47/64	51/69	55/75
ВВП, об/хв	540/750		
<b>Гальмівна система</b>			
Тип гальмівної системи	диски з графітовим покриттям занурені в масло		
Гальмівна система передня	8 дисків		
Гальмівна система задня	4 диски		