

Трактор ЛТЗ-155

Трактор ЛТЗ-155 – це трактор інтегральної схеми універсально-просапний призначений для обробки просапних культур з міжряддями 45, 70 і 90 см в складі широкозахватних одноопераційних та комбінованих агрегатів, оранки суцільної культивуації та інших робіт загального призначення; посіву зернових і трав; оброблених за інтенсивними технологіями збирання просапних та колосових культур, виконання транспортних і вантажно-розвантажувальних робіт.

Виробник – Ліпецький тракторний завод.



Технічні характеристики тракторів ЛТЗ-155

Загальні дані	ЛТЗ-155.4
Колісна формула	2x4 (задньопривідний)
Розміри та маса	
Довжина, мм	5100
Ширина, мм	2355
Висота, мм	3100
Колісна база, мм	2765
Колія по переднім колесам, мм	1500-2700
Колія по заднім колесам, мм	1500-2700
Колія на основних колесах 16,9 R30, мм	1800, 2060 (16,9 R 30)

Трактори ЛТЗ

Загальні дані	ЛТЗ-155.4
Колія на вузьких подвійних колесах, мм	1615, 2700; 1800, 2700 (9,5 - 42)
Колія на колесах 13,6 R 38, мм	1500
Агротехнічний просвіт, мм	590
Маса експлуатаційна, кг	5980
Гідронавісна система	
Вантажопідйомність на осі шарнірів нижніх тяг, кгс	5000
Вантажопідйомність фронтальної навіски, кгс	2500
Двигун	
Тип двигуна	дизель чотиритактний
Марка	ЯМЗ236Д-2
Система охолодження	рідинна
Кількість циліндрів	6
Номінальна потужність, кВт/ к.с.	110/150
Максимальна потужність, кВт/к.с.	122/166
Номінальна частота обертання, об/хв	1850
Трансмсія	
Діапазон швидкості руху, км/год	2,09-35,01
Діапазон швидкості руху назад, км/год	2,58-11,95
Кількість передач вперед	16
Кількість передач назад	8