

Трактори Massey Ferguson серії 2400

Трактори Massey Ferguson серії 2400 призначені для фермерських господарств та тепличного виробництва.



На тракторах Massey Ferguson серії 2400 встановлені двигуни Mitsubishi, які відрізняються низьким рівнем викиду вихлопних газів, мають високий крутний момент, високу потужність і економічність.

Трансмсія з високим ККД, 12-ти ступінчаста коробка передач. Це дає діапазон швидкості від 0,74 до 30 км/год, причому 4 передачі для роботи на швидкості 4-12 км/год. Великий діаметр диска зчеплення (230 мм) забезпечує довговічність і ефективність системи передач.

Також трактори Massey Ferguson серії 2400 обладнані захистом при перекиданні – для роботи в обмежених, стислих умовах.

Компактні габарити (колісна база 1738 мм і мінімальна ширина колії 970мм), кут повороту 57° і діаметр повороту 2600 мм забезпечують маневреність і стабільність навіть в найскладніших умовах при низьких оборотах двигуна.

Спеціальний привід ВВП, двохдискове зчеплення, задній ВВП – в сукупності забезпечують роботу з мінімальною втратою потужності. Транспортна швидкість 30 км/год.

Технічні характеристики тракторів Massey Ferguson 2400

Загальні дані	Massey Ferguson		
	2405	2410	2415
Розміри та маса			
Довжина, мм	3065		
Ширина, мм	970	1036	
Висота, мм	1268	1326	
Колісна база, мм	1738		
Шини передніх коліс	6,50/80-12	7,00-12	7,50-16
Шини задніх коліс	280/70-18	20/70/R20	12,4R24
Радіус повороту, мм	2600		
Дорожній просвіт, мм	342	399	
Маса, кг	1250	1300	1320
Маса баластових вантажів, кг	180 (3x60)		
Гідронавісна система			
Вантажопідйомність на осі шарнірів нижніх тяг, кгс	1200		
Вантажопідйомність фронтальної навіски, кгс	400		
Двигун			
Тип двигуна	дизельний		
Марка	Mitsubishi		
Система впорскування	безнаддувна	турбокомпресор	
Система охолодження	рідинна		
Робочий об'єм двигуна, см ³	1500		1760
Кількість циліндрів	4		
Номінальна потужність, кВт/к.с.	25/33	30/40	35/47
Максимальна потужність, кВт/к.с.	26/35	33/45	37/50
Максимальний крутний момент, Н·м	84	100	122
Номінальна частота обертання, об/хв	3000		
Частота обертання при максимальному крутному моменті, об/хв	1900		
Ємність паливного бака, л	38		
Трансмісія			
Коробка передач	механічна		
Діапазон швидкості руху, км/год	0,74-30		
Кількість передач вперед	12		
Кількість передач назад	12		
Тип переднього ВВП	електрогідравлічний		
ВВП передній, об/хв	1000		