

Трактори Massey Ferguson серії 3400

Трактори **Massey Ferguson серії 3400** призначені для роботи в фермерських господарствах, в садах, виноградниках, оливкових галях.



Трактори **Massey Ferguson серії 3400** зручні на навантажувальних роботах і транспортних перевезеннях. Залежно від ширини моделі позначаються 'V' (дуже вузька), 'S' (вузька), 'F' (стандартної ширини), а також низькопрофільна модель 'GE' та 'GE (V)' (вузька низькопрофільна).

Трактори **Massey Ferguson серії 3400** надійні, містять малу кількість вихлопних газів. На цих тракторах встановлені двигуни Perkins – мотори серії 1100, які мають високу продуктивність, великий крутний момент і високу економічність.

Залежно від моделі підвищення крутного моменту становить від 4.3% до 11.3%. Вихлопна труба розташована внизу праворуч перед заднім колесом. Таким чином запасний паливний бак може монтуватися на всіх моделях і запас палива складе 73 л.

Інтервали обслуговування збільшені до 400 ч., що призводить до зниження витрат виробництва.

Конструкція з 3 приводними валами знижує габаритну висоту і ширину.

П'яти ступінчаста трансмісія. Дві гідравлічні системи:

- управління, електрогідравліка, змащення трансмісії;
- задня навіска, керування гальмівною системою причепа;

Добре продумане розташування важелів і вимикачів підвищує зручності при роботі і продуктивність.

Технічні характеристики тракторів Massey Ferguson серії 3400

Загальні дані	Massey Ferguson 3425				
	F	GE	GE (V)	S	V
Комплектація	F	GE	GE (V)	S	V
Колісна формула	2WD/4WD				
Розміри та маса					
Довжина, мм	3700				
Ширина, мм	1432	1274	1100	1191	1102
Висота, мм	2136	2032		2136	
Колісна база, мм	2000	2050		2000	2050
Колія по переднім колесам, мм	1052	894		876	818
Колія по заднім колесам, мм	1052	894		876	818
Шини передніх коліс	6,5R16 / 7,5R18	7,0R12 / 240/70R16	7,0R12 / 6,5R16	6,5R16 / 7,5R18	
Шини задніх коліс	12,4R28	320/70R24	11,2R24	12,4R28	
Гідронавісна система					
Продуктивність гідронасосів, л/хв	52				
Тиск в гідросистемі, МПа	18				
Кількість виводів гідросистеми	2-7				
Вантажопідйомність на осі шарнірів нижніх тяг, кгс	2600				
Двигун					
Тип двигуна	дизельний				
Марка	Perkins 1103C-33T				
Система впорскування	турбо				
Система охолодження	рідинна				
Робочий об'єм двигуна, см ³	3300				
Кількість циліндрів	3				
Номінальна потужність, кВт/к.с.	45/60				
Максимальна потужність, кВт/к.с.	50/65				
Максимальний крутний момент, Н·м	270				
Номінальна частота обертання, об/хв	2200				
Частота обертання при максимальному крутному моменті, об/хв	1400				
Ємність паливного бака, л	73				
Трансмiсія					
Коробка передач	5-ти ступінчаста				
Кількість передач вперед	20				
Кількість передач назад	10				
Потужність ВВП, кВт/к.с.	42/57				
ВВП, об/хв	540/540E(750), 540/1000, 540/540E(750)/1000				

Трактори Massey Ferguson

Загальні дані	Massey Ferguson 3435				
	F	GE	GE (V)	S	V
Комплектація	F	GE	GE (V)	S	V
Колісна формула	2WD/4WD				
Розміри та маса					
Довжина, мм	3750				
Ширина, мм	1432	1274	1100	1191	1102
Висота, мм	2136	2032		2136	
Колісна база, мм	2100	2150		2100	2150
Колія по переднім колесам, мм	1052	894		876	818
Колія по заднім колесам, мм	1052	894		876	818
Шини передніх коліс	7,5R16 / 7,5R20	7,0R12 / 240/70R16	7,0R12 / 6,5R16	7,5R16 / 7,5R20	6,5R16 / 7,5R16
Шини задніх коліс	13,6R28	320/70R24	11,2R24	13,6R28	12,4R28
Гідронавісна система					
Продуктивність гідронасосів, л/хв	52				
Тиск в гідросистемі, МПа	18				
Кількість виводів гідросистеми	2-7				
Вантажопідйомність на осі шарнірів нижніх тяг, кгс	2600				
Двигун					
Тип двигуна	дизельний				
Марка	Perkins 1104C-44				
Система впорскування	безпосередня				
Система охолодження	рідинна				
Робочий об'єм двигуна, см ³	4400				
Кількість циліндрів	4				
Номінальна потужність, кВт/к.с.	60/80				
Максимальна потужність, кВт/к.с.	63/85				
Максимальний крутний момент, Н·м	294				
Номінальна частота обертання, об/хв	2200				
Частота обертання при максимальному крутному моменті, об/хв	1400				
Ємність паливного бака, л	73				
Трансмісія					
Коробка передач	5-ти ступінчаста				
Кількість передач вперед	20				
Кількість передач назад	10				
Потужність ВВП, кВт/к.с.	53/72				
ВВП, об/хв	540/540E(750), 540/1000, 540/540E(750)/1000				

Трактори Massey Ferguson

Загальні дані	Massey Ferguson 3445			
	F	GE	GE (V)	S
Комплектація	F	GE	GE (V)	S
Колісна формула	4WD			
Розміри та маса				
Довжина, мм	3750			
Ширина, мм	1430	1280	1100	1270
Висота, мм	2136	2032		2136
Колісна база, мм	2100	2150		2100
Колія по переднім колесам, мм	1052	894		876
Колія по заднім колесам, мм	1052	894		876
Шини передніх коліс	7,5R20	240/70R16	6,5R16	7,5R20
Шини задніх коліс	13,6R28	320/70R24	11,2R24	13,6R28
Гідронавісна система				
Продуктивність гідронасосів, л/хв	52			
Тиск в гідросистемі, МПа	18			
Кількість виводів гідросистеми	2-7			
Вантажопідйомність на осі шарнірів нижніх тяг, кгс	2600			
Двигун				
Тип двигуна	дизельний			
Марка	Perkins 1104C-44T			
Система впорскування	турбо			
Система охолодження	рідинна			
Робочий об'єм двигуна, см ³	4400			
Кількість циліндрів	4			
Номінальна потужність, кВт/к.с.	65/90			
Максимальна потужність, кВт/к.с.	70/95			
Максимальний крутний момент, Н·м	380			
Номінальна частота обертання, об/хв	2200			
Частота обертання при максимальному крутному моменті, об/хв	1400			
Ємність паливного бака, л	73			
Трансмсія				
Коробка передач	5-ти ступінчаста			
Кількість передач вперед	20			
Кількість передач назад	10			
Потужність ВВП, кВт/к.с.	59/80			
ВВП, об/хв	540/540E(750), 540/1000, 540/540E(750)/1000			

Трактори Massey Ferguson

Загальні дані	Massey Ferguson 3455			
	F	GE	GE (V)	S
Комплектація	F	GE	GE (V)	S
Колісна формула	4WD			
Розміри та маса				
Довжина, мм	3750			
Ширина, мм	1432	1274	1100	1270
Висота, мм	2136	2032		2136
Колісна база, мм	2100	2150		2100
Колія по переднім колесам, мм	1052	894		876
Колія по заднім колесам, мм	1052	894		876
Шини передніх коліс	7,5R20	240/70R16	6,5R16	7,5R20
Шини задніх коліс	13,6R28	320/70R24	11,2R24	13,6R28
Гідронавісна система				
Продуктивність гідронасосів, л/хв	52			
Тиск в гідросистемі, МПа	18			
Кількість виводів гідросистеми	2-7			
Вантажопідйомність на осі шарнірів нижніх тяг, кгс	2600			
Двигун				
Тип двигуна	дизельний			
Марка	Perkins 1104C-44T			
Система впорскування	турбо			
Система охолодження	рідинна			
Робочий об'єм двигуна, см ³	4400			
Кількість циліндрів	4			
Номінальна потужність, кВт/к.с.	70/95			
Максимальна потужність, кВт/к.с.	75/100			
Максимальний крутний момент, Н·м	404			
Номінальна частота обертання, об/хв	2200			
Частота обертання при максимальному крутному моменті, об/хв	1400			
Ємність паливного бака, л	73			
Трансмісія				
Коробка передач	5-ти ступінчаста			
Кількість передач вперед	20			
Кількість передач назад	10			
Потужність ВВП, кВт/к.с.	65/88			
ВВП, об/хв	540/540E(750), 540/1000, 540/540E(750)/1000			