

Трактори New Holland серії MC

Трактори New Holland серії MC призначені робіт, що не вимагають великої потужності. Може використовуватися в садівничих, комунальних та фермерських господарствах.



До конструктивних особливостей тракторів New Holland серії GT слід віднести:

- дизельний двигун з рідинним охолодженням;
- двоступенева гідростатична трансмісія;
- система круїз-контролю;
- повітряний фільтр – подвійний, сухий елемент;
- управління трансмісією ножа з двома педалями;
- гідростатична система управління;
- автоматичний привід на всі колеса;
- механізм блокування диференціала.

Технічні характеристики тракторів New Holland серії MC

Загальні дані	New Holland	
	MC 28	MC 35
Розміри та маса		
Довжина, мм	2415	
Ширина, мм	1220	1390
Висота, мм	1930	1935

Трактори New Holland

Загальні дані	New Holland	
	МС 28	МС 35
Колісна база, мм	1250	
Шини передніх коліс	23x10,5-12	24x13,0-12
Шини задніх коліс	20x8,0-10	
Радіус повороту, мм	750	
Дорожній просвіт, мм	140	150
Маса, кг	730	760
Гідронавісна система		
Продуктивність гідронасосів, л/хв	9,1	
Тиск в гідросистемі, МПа	10	
Двигун		
Тип двигуна	дизельний	
Робочий об'єм двигуна, см ³	1330	1660
Кількість циліндрів	3	
Діаметр циліндрів, мм	84	
Хід поршня, мм	80	100
Номінальна потужність, кВт/к.с.	20/28	26/35
Максимальна потужність, кВт/к.с.	22/30	27/37
Номінальна частота обертання, об/хв	2700	
Ємність паливного бака, л	50	
Косарка		
Ширина з косаркою, мм	1870	
Висота зрізу косарки, мм	38-115	
Кількість ножів косарки, шт.	3	
Ширина захвату косарки, мм	1520	
Маса косарки з боковим викидом, кг	181	204
Маса косарки з викидом назад, кг	183	207
Трансмісія		
Діапазон швидкості руху, км/год	0-16,6	0-17,2
Діапазон швидкості руху назад, км/год	0-10,8	0-11,2
Діапазон швидкості руху переднього ходу з ходозменшувачем, км/год	0-9,7	0-10
Кількість передач переднього ходу з ходозменшувачем	0-6,3	0-6,5
Електросистема		
Акумулятор, вА/год	12/53,9	
Генератор, А	40	