

## Трактори New Holland серії T6000

**Трактори New Holland серії T6000** призначені для оранки земель, транспортних, розвантажно-навантажувальних робіт, а також інших сільськогосподарських операцій в поєднанні з різним навісним обладнанням.



**Трактори New Holland серії T6000** включає в себе три ряди моделей - Delta, Plus та Elite.

Гама тракторів Delta має чотири моделі (T6010, T6020, T6030, T6050) з потужністю від 101 до 126 к.с. Високий клас якості і надійності при базовій конфігурації. Модель адаптована для тваринницьких господарств.

До гама тракторів Plus входять моделі T6010, T6020, T6030, T6050, T6070. Потужність тракторів від 101 до 141 к.с. Покращені робочі характеристики і великий перелік стандартних функцій, включаючи перемикач передач при невимкненому зчепленні, високу продуктивність закритого контуру гідравлічної системи і комфортабельну кабінку Horizon.

Гаму тракторів Elite, представлену моделями T6020, T6040, T6040 відрізняють двигуни з електронним управлінням потужністю, функцією управління поворотною смугою, електронне управління тягою.

Підвищення продуктивності і зручності в моделях Plus і Elite забезпечуються додатковими функціями, такими як електро-гідравлічне дистанційне керування, підвіска кабінки Comfort Ride, вал SuperSteer або Terraglide.

## Технічні характеристики тракторів New Holland серії T6000

Загальні дані	New Holland			
	T6010	T6020		
Комплектація	Delta	Delta	Elite AvtoShift	Pius
Колісна формула	2WD/4WD		4WD	
<b>Розміри та маса</b>				
Довжина, мм	4050/ 4292		4824	4292
Ширина, мм	1873			
Висота, мм	2839	2920	2839	2920
Колісна база, мм	2370 / 2410		2413	2410
Колія по переднім колесам, мм	1407-2108 / 1524-2134		1524- 2134	1605- 2190
Колія по заднім колесам, мм	1430-2030		1580-2337	
Радіус повороту, мм	4040			
Дорожній просвіт, мм	522 / 427			
Маса, кг	4540 / 4710		4949	4710
Допустима загальна маса, кг	8100 / 9000	9000	10500	9000
<b>Гідронавісна система</b>				
Продуктивність гідронасосів, л/хв	63 / 102,6		140,1	140
Тиск в гідросистемі, МПа	19 / 21		21	
Кількість виводів гідросистеми	2-3		2-4	
Вантажопідйомність на осі шарнірів нижніх тяг, кгс	3406-3998		5539	4211- 4363
Вантажопідйомність в 610 мм за шаровими опорами, кгс	3761-5284		3761	5284
Вантажопідйомність фронтальної навіски, кгс	3568 / 3700		3568	3700
<b>Двигун</b>				
Марка	New Holland			
Робочий об'єм двигуна, см <sup>3</sup>	4490			
Кількість циліндрів	4			
Діаметр циліндрів, мм	104			
Хід поршня, мм	132			
Номінальна потужність, кВт/к.с.	75/100	80/110		
Максимальна потужність, кВт/к.с.	80/110	90/120		
Максимальний крутний момент, Н·м	400	455		
Коефіцієнт запасу крутного моменту, %	24	27		
Номінальна частота обертання, об/хв	2200			

## Трактори New Holland

Загальні дані	New Holland			
	T6010		T6020	
Частота обертання при максимальному крутному моменті, об/хв	1400			
Ємність паливного бака, л	180		176	180
<b>Трансмiсія</b>				
Коробка передач	Range Command Semi PowerShift (40 км/год) Dual Command, ElectroShift (опція)		AutoShift, AutoShift - 50 км/год (опція), AutoShift Economy (опція)	Electro Shift, Auto Shift (опція)
Діапазон швидкості руху, км/год	1,64-40	1,64-40/ 2,27-40	1,64-40	2,27-40
Кількість передач вперед	24		16	
Кількість передач назад	24		16	
Діапазон швидкості руху з ходозменшувачем, км/год	0,16-40	0,16-40/ 0,23-40	0,16-40	0,23-40
Кількість передач вперед з ходозменшувачем	48		32	
Кількість передач назад з ходозменшувачем	48		32	
ВВП, об/хв	540/1000			
ВВП передній, об/хв	1000			
<b>Електросистема</b>				
Генератор, А	120			
Генератор, В	12			
Напруга, В	12			

Загальні дані	New Holland				
	T6030		T6050		T6070
Комплектація	Delta	Pius	Delta	Pius	Pius
Колісна формула	2WD/4WD				4WD
<b>Розміри та маса</b>					
Довжина, мм	4532				
Ширина, мм	1873/ 1913	1913	1873/ 1913	1913	
Висота, мм	2839	2920	2839	2920	2839
Колісна база, мм	2652 / 2661				2661

**Трактори New Holland**

Загальні дані	New Holland				
	T6030		T6050		T6070
Коля по переднім колесам, мм	1524-2134 / 1407-2108	1524-2134	1524-2134 / 1407-2108	1524-2134	
Коля по заднім колесам, мм	1430-2030	1605-2190 / 1580-2337	1430-2030	1605-2190 / 1580-2337	1580-2337
Радіус повороту, мм	4040 / 4355	4040	4040 / 4355	4040	
Дорожній просвіт, мм	522 / 478	478	557 / 478	478	
Маса, кг	4610 / 5141	4940 / 5141	4642 / 5173	4940 / 5010	5141
Допустима загальна маса, кг	9000				
<b>Гідронавісна система</b>					
Продуктивність гідронасосів, л/хв	63	140	63	140	
Тиск в гідросистемі, МПа	19	21	19	21	
Кількість виводів гідросистеми	2-3	2-4	2-3	2-4	
Вантажопідйомність на осі шарнірів нижніх тяг, кгс	3406-3998	4211-4363	3406-3998	4211-4363	5527
Вантажопідйомність в 610 мм за шаровими опорами, кгс	3761	5284	3761	5284	
Вантажопідйомність фронтальної навіски, кгс	3700				
<b>Двигун</b>					
Марка	New Holland				
Робочий об'єм двигуна, см <sup>3</sup>	6730	6750	6730	6750	
Кількість циліндрів	6				
Діаметр циліндрів, мм	104				
Хід поршня, мм	132				
Номінальна потужність, кВт/к.с.	85/115		95/125		105/145
Максимальна потужність, кВт/к.с.	90/120		100/135		110/150
Максимальний крутний момент, Н·м	516		560		625
Коефіцієнт запасу крутного моменту, %	38		39		
Номінальна частота обертання, об/хв	2200				
Частота обертання при максимальному крутному моменті, об/хв	1400				

## Трактори New Holland

Загальні дані	New Holland			
	T6030	T6050	T6070	
<b>Трансмiсія</b>				
Коробка передач	Range Command Semi PowerShift (40 км/год)			
	Dual Com- mand, Electro Shift (опція)	Electro Shift, Auto Shift (опція)	Dual Com- mand, Electro Shift (опція)	ElectroShift, AutoShift (опція)
Діапазон швидкості руху, км/год	1,64-40			
Кількість передач вперед	24	16	24	16
Кількість передач назад	24	16	24	16
Діапазон швидкості руху з ходозменшувачем, км/год	0,16-40	0,23-40	0,16-40	0,23-40
Кількість передач переднього ходу з ходозменшувачем	48	32	48	32
Кількість передач заднього ходу з ходозменшувачем	48	32	48	32
ВВП, об/хв	540/1000			
ВВП передній, об/хв	1000			
<b>Електросистема</b>				
Генератор, А	120			
Напруга, В	12			

Загальні дані	New Holland		
	T6040	T6060	T6080
Комплектація	Elite AvtoShift		Elite Power Command
Колісна формула	4WD		
<b>Розміри та маса</b>			
Довжина, мм	4824		
Ширина, мм	1913		
Висота, мм	2839		
Колісна база, мм	2413	2739	
Колія по переднім колесам, мм	1524-2134		
Колія по заднім колесам, мм	1580-2337		
Радіус повороту, мм	4040		
Дорожній просвіт, мм	557		
Маса, кг	4949	5600	

## Трактори New Holland

Загальні дані	New Holland		
	T6040	T6060	T6080
Допустима загальна маса, кг	10500		
<b>Гідронавісна система</b>			
Продуктивність гідронасосів, л/хв	140,1		165,3
Тиск в гідросистемі, МПа	21		
Кількість виводів гідросистеми	2-4		
Вантажопідйомність на осі шарнірів нижніх тяг, кгс	5539		
Вантажопідйомність при горизонтальному положенні важелів, кг	8257		
Вантажопідйомність в 610 мм за шаровими опорами, кгс	7849		
Вантажопідйомність фронтальної навіски, кгс	3568		
<b>Двигун</b>			
Марка	New Holland		
Робочий об'єм двигуна, см <sup>3</sup>	6730		
Кількість циліндрів	6		
Діаметр циліндрів, мм	104		
Хід поршня, мм	132		
Номінальна потужність, кВт/к.с.	90/120	100/135	110/150
Максимальна потужність, кВт/к.с.	95/125	105/145	115/155
Максимальний крутний момент, Н·м	543	594	690
Коефіцієнт запасу крутного моменту, %	39	41	39
Номінальна частота обертання, об/хв	2200		
Частота обертання при максимальному крутному моменті, об/хв	1400		
Ємність паливного бака, л	176		300
<b>Трансмісія</b>			
Коробка передач	AutoShift		Power Command
Діапазон швидкості руху, км/год	1,64-40		
Кількість передач вперед	16		18
Кількість передач назад	16		6
ВВП, об/хв	540/1000		