

Трактори New Holland серії ТК

Трактори New Holland серії ТК призначені для робіт в сільському господарстві, садівничих і фермерських господарствах з використанням різних навісних знарядь.



Трактори New Holland серії ТК розроблені для робіт в найскладніших та екстремальних умовах (наприклад, гірська місцевість з великими ухилами – моделі ТК 80МА, ТК 90МА) передбачено використання широких гусениць. На всіх моделях серії як опція доступна швидкість ВВП 540/1000.

Технічні характеристики тракторів New Holland серії ТК

Загальні дані	New Holland				
	ТК 80	ТК 80МА	ТК 90	ТК 90МА	ТК100
Розміри та маса					
Довжина, мм	3356				3376
Ширина, мм	1450	1650	1450	1700	1750
Висота, мм	2350				2353
Довжина гусениць, мм	1586			1656	
Ширина гусениць, мм	310	350	310	310-400	450

Трактори New Holland

Загальні дані	New Holland				
	TK 80	TK 80MA	TK 90	TK 90MA	TK100
Кількість траків в гусениці, шт.	36		37		
Маса, кг	4100	4250	4150	4300	4950
Гідронавісна система					
Продуктивність гідронасосів, л/хв	45,4				
Вантажопідйомність на осі шарнірів нижніх тяг, кгс	3720				
Двигун					
Марка	Iveco				
Система впорскування	безнаддувна	турбонаддув низького тиску		турбонаддув	
Робочий об'єм двигуна, см ³	3910				
Кількість циліндрів	4				
Номінальна потужність, кВт/к.с.	60/80	65/90		70/95	
Максимальна потужність, кВт/к.с.	63/85	70/95		75/100	
Коефіцієнт запасу крутного моменту, %	30	33			
Номінальна частота обертання, об/хв	2500				
Питома витрата палива, г/кВт·год	213	218		201	
Ємність паливного бака, л	120				
Трансмісія					
Муфта зчеплення	подвійний диск				
Максимальна швидкість руху, км/год	11,9				
Кількість передач вперед	8				
Кількість передач назад	8				
Діапазон швидкості руху переднього ходу з ходозменшувачем, км/год	0,4-11,9				
Кількість передач переднього ходу з ходозменшувачем	16				
Кількість передач заднього ходу з ходозменшувачем	8				
ВВП, об/хв	540/750				