

Трактори New Holland серії TN

Трактори New Holland серії TN призначені для робіт в обмежених просторах садівничих господарств і виноградників. Моделі TN трактори загального призначення для обробки земель і робіт в агрегаті з обприскувачами, прес-підбирачами та іншим обладнанням.



Трактори New Holland серії TN мають спеціальне виконання: V – для роботи на виноградниках, F – для роботи у фруктових садах, N – для роботи у фруктових садах з вузькими міжряддями.

Технічні характеристики тракторів New Holland серії TN

Загальні дані	New Holland				
	TN 60DA	TN 70DA	TN 75DA	TN 85DA	TN 95DA
Колісна формула	4WD / RWD				4WD
Розміри та маса					
Довжина, мм	3440			3568	
Висота, мм	2302				
Колісна база, мм	2065 / 2130			2185 / 2262	2185
Колія по переднім колесам, мм	1382-1920 / 1352-1957				1382- 1920
Колія по заднім колесам, мм	1475-1920				
Радіус повороту, мм	3810	3800 / 3810		3850	

Трактори New Holland

Загальні дані	New Holland				
	TN 60DA	TN 70DA	TN 75DA	TN 85DA	TN 95DA
Маса експлуатаційна, кг	2750	2850		3050	
Гідронавісна система					
Продуктивність гідронасосів, л/хв	47,4				
Кількість виводів гідросистеми	5				
Вантажопідйомність в 610 мм за шаровими опорами, кгс	2100			2650 / 2100	2650
Двигун					
Марка	Iveco			New Holland	
Система впорскування	з вільним впорску ванням	турбонаддув		з вільним впорску ванням	турбо- наддув
Система охолодження	рідинна				
Робочий об'єм двигуна, см ³	2930			4500	
Кількість циліндрів	3			4	
Номінальна потужність, кВт/к.с.	45/60	53/70	57/75	60/80	65/90
Максимальна потужність, кВт/к.с.	48/65	57/75	60/80	63/85	70/95
Коефіцієнт запасу крутного моменту, %	26	32	37	32	37
Номінальна частота обертання, об/хв	2300				
Питома витрата палива, г/кВт·год	209	212	210		
Ємність паливного бака, л	75			90	
Трансмісія					
Коробка передач	Shuttle Command, Split Command (опція), Dual Command (опція)				
Діапазон швидкості руху, км/год	0,8-40				
Кількість передач вперед	16				
Кількість передач назад	16				
Діапазон швидкості руху з ходозменшувачем, км/год	0,16-40				
Кількість передач переднього ходу з ходозменшувачем	28				
Кількість передач заднього ходу з ходозменшувачем	28				
Кількість передач з коробкою Split Command вперед	32				
Кількість передач з коробкою Split Command назад	16				

Загальні дані	New Holland				
	TN 60DA	TN 70DA	TN 75DA	TN 85DA	TN 95DA
Кількість передач з коробкою Split Command переднього ходу з ходозменшувачем	44				
Кількість передач з коробкою Split Command заднього ходу з ходозменшувачем	16				
Кількість передач з коробкою Dual Command вперед	32				
Кількість передач з коробкою Dual Command назад	16				
Кількість передач з коробкою Dual Command переднього ходу з ходозменшувачем	28				
Кількість передач з коробкою Dual Command заднього ходу з ходозменшувачем	16				
ВВП, об/хв	540/540E/1000				
ВВП передній, об/хв	1000				

Загальні дані	New Holland		
	TN75FA	TN85FA	TN95FA
Колісна формула	4WD / RWD		
Розміри та маса			
Довжина, мм	4002		
Ширина, мм	1406		
Висота, мм	2250		
Колісна база, мм	2230 / 2430		
Колія по переднім колесам, мм	1222-1622 / 1142-1472		
Радіус повороту, мм	3300		
Допустиме навантаження на передню вісь, кг	2000		
Допустиме навантаження на задню вісь, кг	3000	3500	
Маса, кг	2800	2830	2850
Гідронавісна система			
Продуктивність гідронасосів, л/хв	47,4		
Вантажопідйомність в 610 мм за шаровими опорами, кгс	2310		
Кількість виводів гідросистеми	3		

Трактори New Holland

Загальні дані	New Holland		
	TN75FA	TN85FA	TN95FA
Вантажопідйомність фронтальної навіски, кгс	1360		
Двигун			
Марка	New Holland		
Робочий об'єм двигуна, см ³	3910		
Кількість циліндрів	4		
Номінальна потужність, кВт/к.с.	57/75	63/85	70/95
Максимальна потужність, кВт/к.с.	60/80	65/90	75/100
Коефіцієнт запасу крутного моменту, %	31	35	
Номінальна частота обертання, об/хв	2300		
Частота обертання при максимальному крутному моменті, об/хв	1400		
Ємність паливного бака, л	62		
Трансмсія			
Коробка передач	Shuttle Command, Split Command (опція), Dual Command (опція)		
Діапазон швидкості руху з коробкою Shuttle Command, км/год	0,8-40		
Кількість передач вперед з коробкою Shuttle Command	16		
Кількість передач назад з коробкою Shuttle Command	16		
Діапазон швидкості руху з коробкою Shuttle Command з ходозменшувачем, км/год	0,3-40		
Кількість передач вперед з коробкою Split Command	32		
Кількість передач назад з коробкою Split Command	16		
Кількість передач переднього ходу з коробкою Split Command з ходозменшувачем	44		
Кількість передач заднього ходу з коробкою Split Command з ходозменшувачем	16		
Кількість передач вперед з коробкою Dual Command	32		
Кількість передач назад з коробкою Dual Command	16		

Трактори New Holland

Загальні дані	New Holland		
	TN75FA	TN85FA	TN95FA
Кількість передач переднього ходу з коробкою Dual Command з ходозменшувачем	44		
Кількість передач заднього ходу з коробкою Dual Command з ходозменшувачем	16		
ВВП, об/хв	540/540E/1000		
ВВП передній, об/хв	1000		

Загальні дані	New Holland		
	TN70NA	TN75NA	TN95NA
Колісна формула	4WD / RWD		
Розміри та маса			
Довжина, мм	3630 / 3835		3950
Ширина, мм	1270		
Висота, мм	2340		
Колісна база, мм	2065	2035	2150
Радіус повороту, мм	3100		3150
Маса, кг	2680		2720
Гідронавісна система			
Продуктивність гідронасосів, л/хв	66,2		
Вантажопідйомність в 610 мм за шаровими опорами, кгс	2440		
Двигун			
Марка	New Holland		
Робочий об'єм двигуна, см ³	2930		3910
Кількість циліндрів	3		4
Номінальна потужність, кВт/к.с.	53/70	57/75	70/95
Максимальна потужність, кВт/к.с.	57/75	60/80	75/100
Максимальний крутний момент, Н·м	282	300	365
Коефіцієнт запасу крутного моменту, %	32	37	35
Номінальна частота обертання, об/хв	2300		
Частота обертання при максимальному крутному моменті, об/хв	1400		
Ємність паливного бака, л	52		
Трансмсія			
Коробка передач	Shuttle Command, Split Command (опція), Dual Command (опція)		

Трактори New Holland

Загальні дані	New Holland		
	TN70NA	TN75NA	TN95NA
Діапазон швидкості руху з коробкою Shuttle Command, км/год	0,8-39		
Кількість передач вперед з коробкою Shuttle Command	12		
Кількість передач назад з коробкою Shuttle Command	12		
Діапазон швидкості руху з коробкою Shuttle Command з ходозменшувачем, км/год	0,21-39		
Кількість передач переднього ходу з коробкою Shuttle Command з ходозменшувачем	28		
Кількість передач заднього ходу з коробкою Shuttle Command з ходозменшувачем	16		
Діапазон швидкості руху з коробкою Split Command, км/год	0,8-39		
Кількість передач вперед з коробкою Split Command	32		
Кількість передач назад з коробкою Split Command	16		
Діапазон швидкості руху з коробкою Split Command з ходозменшувачем, км/год	0,21-39		
Кількість передач переднього ходу з коробкою Split Command з ходозменшувачем	44		
Кількість передач заднього ходу з коробкою Split Command з ходозменшувачем	16		
Діапазон швидкості руху з коробкою Dual Command, км/год	0,7-39		
Кількість передач вперед з коробкою Dual Command	32		
Кількість передач назад з коробкою Dual Command	16		
Діапазон швидкості руху з коробкою Dual Command з ходозменшувачем, км/год	0,32-39		

Трактори New Holland

Загальні дані	New Holland		
	TN70NA	TN75NA	TN95NA
Кількість передач переднього ходу з коробкою Dual Command з ходозменшувачем	44		
Кількість передач заднього ходу з коробкою Dual Command з ходозменшувачем	16		
ВВП, об/хв	540/540E/1000		
ВВП передній, об/хв	1000		

Загальні дані	New Holland			
	TN60SA	TN70SA	TN75SA	TN85SA
Колісна формула	4WD / RWD			4WD
Розміри та маса				
Довжина, мм	3750			3870
Висота, мм	2302			
Колісна база, мм	2375 / 2130	2065 / 2130	2495	
Колія по переднім колесам, мм	1382-1920 / 1352-1957			1382-1920
Колія по заднім колесам, мм	1475-1920			
Радіус повороту, мм	3410			3200
Маса експлуатаційна, кг	2950	3050		3250
Гідронавісна система				
Продуктивність гідронасосів, л/хв	47,4			
Кількість виводів гідросистеми	5			
Вантажопідйомність в 610 мм за шаровими опорами, кгс	2100			2650
Двигун				
Марка	Iveco			New Holland
Система впорскування	з вільним впорскуванням	турбонаддув		з вільним впорскуванням
Система охолодження	рідинна			
Робочий об'єм двигуна, см ³	2930			4500
Кількість циліндрів	3			4
Номинальна потужність, кВт/к.с.	45/60	53/70	57/75	60/80
Максимальна потужність, кВт/к.с.	50/65	57/75	60/80	63/85
Коефіцієнт запасу крутного моменту, %	26	32	37	32

Трактори New Holland

Загальні дані	New Holland			
	TN60SA	TN70SA	TN75SA	TN85SA
Номінальна частота обертання, об/хв	2300			
Питома витрата палива, г/кВт·год	209	212	210	
Ємність паливного бака, л	75			90
Трансмiсія				
Коробка передач	Shuttle Command, Split Command (опція), Dual Command (опція)			
Діапазон швидкості руху з коробкою Shuttle Command, км/год	0,8-40			
Кількість передач з коробкою Shuttle Command вперед/назад	16 / 16			
Діапазон швидкості руху з ходозменшувачем, км/год	0,16-40			
Кількість передач з ходозменшувачем переднього / заднього ходу	28 / 28			
Кількість передач з коробкою Split Command вперед/назад	32 / 16			
Кількість передач з коробкою Dual Command вперед/назад	32 / 16			
ВВП, об/хв	540/540E/1000			
ВВП передній, об/хв	1000			

Загальні дані	New Holland			
	TN60VA	TN70VA	TN75VA	TN95VA
Колісна формула	4WD / RWD			
Розміри та маса				
Довжина, мм	3630			3745
Ширина, мм	1070			
Висота, мм	2340			
Колісна база, мм	2064			2175
Радіус повороту, мм	3300			3350
Маса, кг	2580			2620
Гiдронавісна система				
Продуктивність гiдронасосів, л/хв	66,2			
Вантажопідйомність в 610 мм за шаровими опорами, кгс	2440			
Двигун				
Марка	New Holland			
Робочий об'єм двигуна, см ³	2930			3910

Загальні дані	New Holland			
	TN60VA	TN70VA	TN75VA	TN95VA
Кількість циліндрів	3			4
Номинальна потужність, кВт/к.с.	45/60	53/70	57/75	70/95
Максимальна потужність, кВт/к.с.	50/65	57/75	60/80	75/100
Максимальний крутний момент, Н·м	215	282	300	365
Коефіцієнт запасу крутного моменту, %	26	32	37	35
Номинальна частота обертання, об/хв	2300			
Частота обертання при максимальному крутному моменті, об/хв	1400			
Ємність паливного бака, л	57			
Трансмісія				
Коробка передач	Shuttle Command, Split Command, Dual Command			
Діапазон швидкості руху з коробкою Shuttle Command, км/год	0,8-39			
Кількість передач вперед з коробкою Shuttle Command	12			
Кількість передач назад з коробкою Shuttle Command	12			
Діапазон швидкості руху з коробкою Shuttle Command з ходозменшувачем, км/год	0,21-39			
Кількість передач переднього ходу з коробкою Shuttle Command з ходозменшувачем	28			
Кількість передач заднього ходу з коробкою Shuttle Command з ходозменшувачем	16			
Діапазон швидкості руху з коробкою Split Command, км/год	0,8-39			
Кількість передач вперед з коробкою Split Command	32			
Кількість передач назад з коробкою Split Command	16			
Діапазон швидкості руху з коробкою Split Command з ходозменшувачем, км/год	0,21-39			
Кількість передач переднього ходу з коробкою Split Command з ходозменшувачем	44			

Трактори New Holland

Загальні дані	New Holland			
	TN60VA	TN70VA	TN75VA	TN95VA
Кількість передач заднього ходу з коробкою Split Command з ходозменшувачем	16			
Діапазон швидкості руху з коробкою Dual Command, км/год	0,7-39			
Кількість передач вперед з коробкою Dual Command	32			
Кількість передач назад з коробкою Dual Command	16			
Діапазон швидкості руху з коробкою Dual Command з ходозменшувачем, км/год	0,32-39			
Кількість передач переднього ходу з коробкою Dual Command з ходозменшувачем	44			
Кількість передач заднього ходу з коробкою Dual Command з ходозменшувачем	16			
ВВП, об/хв	540/540E/1000			
ВВП передній, об/хв	1000			