

Трактор ОпТЗ-3

Трактор ОпТЗ-3 – це універсальний трактор призначений для роботи з комплексами прямої сівби, збирання зернових і кормових культур, роботи за технологією "тягни-штовхай": оранка, дискове боронування і т.д. Може використовуватися в якості основи для крана, навантажувача, екскаватора, маніпулятора, міксеру, розміщення бункерів об'ємом до 16 м³ і вагою до 12 т, залізничної шляхової машини або маневрового мотовоза.



Трактор ОпТЗ-3 оснащений заднім і переднім навісними пристроями, заднім і переднім ВВП.

Тривісний трактор ОпТЗ-3 укомплектований дизельним двигуном Д-260.4 (Білорусь). Встановлено незалежний двошвидкісний вал відбору потужності для приводу в рух різного навісного та причіпного обладнання. КПП з перемиканням передач на ходу, без розриву потоку потужності.

Кабіна оснащена кондиціонером і аудіосистемою, виконана з урахуванням сучасних вимог по комфорту і безпеки для тракториста.

Технічна характеристика трактора ОпТЗ-3

Загальні дані	ОпТЗ-3
Колісна формула	6x6
Тягове зусилля, кН	50-70
Розміри та маса	
Шини передніх коліс	23,1R26
Шини задніх коліс	23,1R26
Маса експлуатаційна, кг	10550
Гідронавісна система	
Вантажопідйомність на осі шарнірів нижніх тяг, кгс	6000

Трактори ОпТЗ-150К

Загальні дані	ОпТЗ-3
Кількість гідроциліндрів заднього навісного пристрою, шт.	2
Двигун	
Тип двигуна	дизельний
Марка	Д-262.2 S2 (Білорусь)
Номінальна потужність, кВт/к.с.	176/240
Максимальна потужність, кВт/к.с.	195/265
Номінальна частота обертання, об/хв	2100
Питома витрата палива, г/кВт·год	240
Трансмiсія	
Коробка передач	механічна з гiдрофiкованим переми- канням передач на ходу без розриву поточу потужностi
Муфта зчеплення	фрикційна, суха, однодискова
Діапазон швидкостей руху при номінальному тяговому зусиллі, км/год	2,6-9,5
Кількість передач вперед	16
Кількість передач назад	8
Тип ВВП	незалежний, двошвидкісний
ВВП, об/хв	540 або 1000