

## Трактори Станислав серії К-710С

Трактори Станислав серії К-710С - це універсальні сільськогосподарські трактори призначені для виконання енергоємних сільськогосподарських робіт: оранки, суцільної культивуації, боронування, посіву та збирання зернових культур, транспортних робіт з причепами.



Конструктивні особливості тракторів Станислав серії К-710С:

- Кабіна – вбудований каркас безпеки, обігрівач, збільшена оглядовість, автомагнітола.
- Капот – цілісна конструкція, відкривається за допомогою газових циліндрів, збільшена оглядовість.
- Рами – передня і задня рами є сварнолістової конструкції без використання труби шарніра, з установкою балансира на підмоторний міст, розраховані на установку двигуна потужністю до 600 к.с.
- Радіатор охолодження двигуна – 6-ти рядний 238-ї моделі.
- Коробка передач – механічна, з шестернями постійного зачеплення і гідравлічним перемиканням передач без розриву потоку потужності (передній хід – 16, задній хід – 8).
- Рульове управління – на базі гідроруля і пріоритетного клапана.
- Мости з автоматичним блокуванням міжколісного диференціала (No-Spin).
- Гідравлічне обладнання – пріоритетний клапан Р-160L; гідроруль Е-1000Р; гідравлічний насос НШ-50.
- Навісне обладнання – гідрофікована трьохточкова навіска на задній піврамі; причіпна скоба.

## Технічні характеристики тракторів Станіслав серії К-710С

Загальні дані	Станіслав		
	К-710С		
Комплектація по двигуну	CS11SB250	CS11SB320	WG-10
<b>Розміри та маса</b>			
Довжина, мм	6900		
Ширина, мм	2530		
Висота, мм	3500		
Колісна база, мм	3480		
Шини передніх коліс	23,5-26 або 23,5-25		
Шини задніх коліс	23,5-26 або 23,5-25		
Маса експлуатаційна, кг	13400		
<b>Двигун</b>			
Марка	CS11SB250	CS11SB320	WG-10
Номінальна потужність, кВт/ к.с.	184/250	236/320	162/220
Максимальна потужність, кВт/к.с.	204/277	262/355	180/244
Ємність паливного бака, л	450		
<b>Трансмісія</b>			
Коробка передач	механічна		
Максимальна швидкість, км/год	32		
Кількість передач вперед	16		
Кількість передач назад	8		
<b>Гальмівна система</b>			
Тип гальмівної системи	трьохконтурна		
Гальма	дискові		
<b>Електросистема</b>			
Кількість акумуляторів	2		
Акумулятори, А/ч	190		
Акумулятори, В	12		
Напруга, В	24		